



YACHTING

Marknadens enklaste system för skydd mot plastpest!



Hård bottenfärg för insjöar och Norrlandskusten som i system med AntiPest effektivt och enkelt skyddar mot plastpest.

- > Få antal strykningar i systemet
- > Enkel att applicera
- > Mycket kort torktid ger snabb sjösättning
- > Hård yta som är lätt att tvätta och underhålla
- > Klara kulörer





WATERSHIELD i system med AntiPest är marknadens enklaste system för skydd mot plastpest.

På nya båtar räcker det med tre strykningar AntiPest och två strykningar WaterShield. På båtar som redan är skyddade behövs bara en strykning WaterShield.

ANTIPEST

Förbrukning per strykning	Damttorr	Rekommenderad skiktjocklek per strykning min torr/våt	Kulör
5 m ² /l	2h	60/140	<ul style="list-style-type: none"> Grå Röd

WATERSHIELD

Förbrukning per strykning	Förtunning	Torktider	Kulör		
8 m ² /l	Thinner No. 7	Applicera 2 strykningar med WaterShield			
			5 °C	10 °C	23 °C
		Damttorr	30min	20min	15min
		Hanterbar	4h	3h	2h
	Övermålningsintervall, minimum	4h	3h	2h	

- Svart
- Mörk blå
- Vit

PÅFÖRING

Grunden för ett perfekt slutresultat är kvaliteten på de förberedelser du gör. Oavsett om ytan är ny eller tidigare behandlad kommer Jotun Yachtings grundningar säkra en välfungerande och perfekt slutstrykning. Nyckeln är att konsekvent använda Jotun Yachtings systembehandlingar.

Det är viktigt att underlaget är avfettat med Thinner No. 7 och rengjort med BoatWash innan det grundas. Se till att det appliceras tillräckligt med strykningar / filmtjocklek (tre strykningar AntiPest och två med WaterShield).



WWW.JOTUN.SE

JOTUN SVERIGE AB

BOX 151 | SE-421 22 VÄSTRA FRÖLUNDA

TEL +46 (0)31 69 63 00