

# båtvård

Att hålla båten ren och glänsande under hela säsongen kan kräva en del arbete. Väljer du Internationals båtvårdsprodukter går arbetet snabbare och resultatet står sig längre.



Våra båtvårdsprodukter kan antingen användas individuellt eller i kombination med andra produkter i serien, för att bilda system. Gemensamt för samtliga är att de är framtagna för att vara enkla att arbeta med samtidigt som de håller absolut högsta klass.

## 1: allmän rengöring

### Super Cleaner

- Effektivt rengöringsmedel som löser smuts, olja och vax
- Skadar ej plexiglas
- Används före all målning
- **Skölj ytan med vatten, välj dosering och tvätta, efterskölj med vatten**
- **Upprepa behandlingen vid behov**



Gelcoat ✓ Målade ytor ✓

### Boat Shampoo

- Milt rengöringsmedel som inte löser upp befintligt vaxskydd
- Spådes till önskad effekt
- Blandbar med färsk- och saltvatten
- Biologiskt nedbrytbar
- **Skölj med vatten. Välj dosering. Tvätta och efterskölj. För bästa resultat torkas vattnet av med en gummiskrapa och sämskskinn**



Gelcoat ✓ Målade ytor ✓ Trä ✓

## 2: kraftig rengöring

### Gelcoat Cleaner

- Högeffektivt rengöringsmedel med djupverkan
- Innehåller oxalsyra, repar ej
- Trögflytande - rinner ej på lodräta ytor
- **Läggs på med svamp och får verka ca 10 min, sköljs av med vatten**



Gelcoat ✓ Målade ytor ✓

### Liquid Rubbing

- Tar bort oxidation och smårepor
- Återställer gelcoatens ursprungliga lyster
- För hand- eller maskinpolering
- **Stryk ut med ren och torr trasa, polera med cirkelrörelser**



Gelcoat ✓ Målade ytor ✓

### Yacht Rubbing

- Tar bort oxidation och grövre smuts
- För hand- och maskinpolering
- **Stryk ut med ren och torr trasa på en mindre yta, polera med cirkelrörelser**



Gelcoat ✓ Målade ytor ✓



THE TEFLON® är mest känt för att ge minskad friktion, för att ge en hård yta som är enklare att hålla ren och för att det är så svårt att få fast på en teflonyta. Teflonet ger också lacker ökad livslängd och motståndskraft. UV-strålar, salt, olja, fågelspillning, surt regn, rost och misstärningar runt avgasrör och i vattenlinjen är ofta bekymmer i den marina miljön. Teflon® finns i både Polish with Teflon® och Wax Sealer with Teflon®, två produkter som ger ett överlägset skydd.

## 3: polera och vaxa

### Polwax

- Rengöring, polish och vax – allt i en produkt
- **För hand- och maskinpolering**



Gelcoat ✓ Målade ytor ✓

### Marine Polish & Marine Wax

- Flytande polermedel med vaxinnehåll som skyddar mot saltvatten, solljus och olja
- För hand- och maskinpolering
- **Stryk ut med ren och torr trasa, polera med cirkelrörelser till högljans. Byt trasa ofta**



Gelcoat ✓ Målade ytor ✓

- Lättarbetat skyddsvax som ger en högblank, hård och smutsavvisande yta
- Användbart i direkt solljus
- Ger långtidsskydd mot saltvatten, olja och solljus
- **Stryk ut ett tunt skikt och låt torka, efterpolera till högljans**
- **Upprepa vid behov**



### Polish med Teflon® & Wax Sealer med Teflon®

- Exklusiv polish med Teflon®
- Rengör och polerar upp en högljans i ett moment
- Användbart i direkt solljus
- För hand- och maskinpolering
- **Stryk ut ett tunt skikt, efterpolera till högljans. Byt trasa ofta**



Gelcoat ✓ Målade ytor ✓

- Mycket tunnflytande hårdvax med Teflon®
- Extra enkelt att stryka ut och efterpolera
- Ger ett extra långvarigt skydd
- **Stryk ut ett tunt skikt med trasa och låt torka, efterpolera till högljans**
- **Upprepa vid behov**



## Trävård

Komplett sortiment för teak och annat ädelträ, för däck, räcken, luckor, inredning och andra detaljer

### 1: återställ

#### Teak Restorer

- Rengöring och rekonstruktion som återställer smutsig och nedgången teak till ursprunglig kulör och lyster
- Skadar inte gelcoat, aluminium, målade eller fernissade ytor
- **Blöt teaken, stryk på Restorer och låt verka ca 5 min, skrubba och skölj med vatten**



### 2: skydda

#### Teak Oil

- Djupverkande med kinesisk träolja
- Innehåller rostskyddsvax för metall
- Kan strykas på fuktigt trä
- För in- och utvändigt trä
- **Stryk på 1-2 skikt och låt torka**



#### Teak Wax

- Vattenavvisande vax med halkskydd
- För teakdäck och andra ytor där man vill få ett halkskydd utan att kulören påverkas
- Används med fördel på Teak Oil
- **Ytan ska vara ren och torr. Teak Wax ska hålla minst rumtemperatur. Stryk ut flödigt och låt torka**

